



www.gaztech.pl

Karta katalogowa / Product sheet Urządzenie gaszące metale / Device for extinguishing metal

UGM-12x D

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA :

- typ urządzenia gaszącego metale / type : UGM-12x D
- masa całkowita / total weight : 18.3kg
- masa proszku / powder volume : 12kg
- wysokość całkowita / total height : 660 ± 3mm
- średnica zbiornika / cylinder diameter : Ø 150mm
- czynnik napędowy / working agent : azot N₂
- ciśnienie robocze / working pressure : 15bar / 20°C
- ciśnienie próbne / test pressure : PT 26bar
- środek gaśniczy / extinguishing agent : RUHL D Favorit M
- zakres temperatur stosowania / temperature range : TS -30°C / 60°C

PRZEZNACZENIE / INTENDED USE :

Urządzenie gaszące metale przeznaczone do gaszenia pożarów w zarodku grupa D jak również pod napięciem elektrycznym do 1000V.

The device for extinguishing metal are highly effective for putting out of D type. Able to extinguish electric devices under voltage up to 1000V.

D - metale palne / combustible metals

Zgodnie z PN-EN 2. Np. pożary metali alkalicznych (litu, potasu, sodu), metali lekkich (aluminium, magnezu i ich stopy), wapnia, cynku.

According to DIN EN 2. E.g. fires of alkali metals (lithium, potassium, sodium), light metals (aluminium, magnesium and their alloys), calcium and zinc.

Zaleca się stosowanie w centrach obróbczych metali, halach przemysłowych itp.

It is recommended to use in metal processing centers, industrial halls etc.

URUCHOMIENIE – UŻYCIU / OPERATING - USING :

W celu uruchomienia należy wyciągnąć zawleczkę, zbliżyć się do pożaru, wąż z dyszą skierować na źródło ognia i nacisnąć dźwignię zaworu. Pożar gasić manewrując strumieniem środka gaśniczego.

To start, pull of the safety pin, get closer to the fire, direct the hose with a nozzle at the source of fire and push the lever of the valve. Put out the fire by maneuvering the stream of the extinguishing agent.

CECHY BUDOWY / CONSTRUCTION FEATURES :

- trwały zbiornik stalowy malowany na czerwono / durable steel cylinder painted red
- zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia, umożliwiający odczyt sprawności urządzenia gaszącego metale / valve equipped with a pressure gauge, enabling the control of the efficiency of the device for extinguishing
- możliwość wielokrotnego napełniania / possibility of multiple refilling
- możliwość przerywania strugi gaśniczej przez zwolnienie dźwigni zaworu / construction of the valve enables temporary interruption of extinguishing

Produkowany sprzęt posiada zgodność z normą EN3-8 i dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE)

The manufactured equipment complies with the EN3-8 standard and the Pressure Equipment Directive 2014/68/EEC)



PRODUCENT: GAZ-TECH Sp. z o.o. 49-200 GRODKÓW, ul. Otmuchowska 4, tel/fax. +48 774154797